



Der Matrix 410N™ ist ein industrielles 2D Lesegerät, das für komplexe Anwendungen im Material Handling und in der Logistik entwickelt wurde. Er ist ausgerüstet mit einem ultra-schnellen Bildsensor mit 2,0 Megapixel Leistung und einer Bildrate von 45 Bilder pro Sekunde.

Der Matrix 410N™ ist dank seiner vielseitigen Kommunikationsoptionen flexibel und wirtschaftlich. Das industrielle Lesegerät bietet integrierten Ethernet-Anschluss inklusive Standard-Kommunikation, wie TCP/IP, HTTP, FTP und die gängigen industriellen Feldbus-Kommunikationsprotokolle, wie PROFINET IO, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP.

Neben seiner Flexibilität ist der Matrix 410N™ mit Eigenschaften ausgestattet, welche die Benutzerfreundlichkeit und die Konfigurierbarkeit verbessern. Dafür sorgt unter anderem die Auswahlmöglichkeit für Single- oder Multi-Device-Layout beim Scannen von großen Flächen oder von mehreren Codes. Gesteuert von DL.CODE, der Matrix 410N™-Software mit ihrer benutzerfreundliche Oberfläche, die gleichzeitig die Funktion In-Line-Monitoring inklusive Live-Bildwiedergabe, Lesestatistiken und Diagnosen unterstützt.

Der Matrix 410N™ hat eine Bildspeicherkapazität für die Einzelfallprüfung der Lesungen, wie No Reads und speichert bis zu 3.000 Bilder entweder OnBoard oder auf einem externen FTP-Client. Das integrierte Laserzielgerät und der patentierte „Green Spot“ - der im Lesebereich angezeigt wird - erlaubt dem Benutzer eine schnelle Ermittlung des Scanbereiches und ist gleichzeitig die Lesebestätigung, und dies ohne zusätzliches externes Zubehör oder Software.



IDENTIFIKATION

HIGHLIGHTS

- Patentierte ultraschnelle Beleuchtung mit Stabilitätseffekt für den Bediener
- Patentiertes 2D Packtrack für geringe Produktabstände in Sortieranlagen
- Embedded Ethernet-Anschluss, unterstützt die gängigen Protokolle: PROFINET IO, ETHERNET/IP, TCP/IP, FTP, HTTP
- Bildarchivierung On Board, bis zu 3.000 Bilder (skaliert)
- Externe Anschlussbox mit Parameter-Backup-Speicher und Display
- Verbesserte Flexibilität in Einzellesepunkten oder Cluster von mehreren Geräten
- Laser-Pointing-System, Green Spot für Lesebestätigung, System für Fokussierung
- Remote-, web-basierende WebSentinel-Software mit Datenbank für die Bildarchivierung

ANWENDUNGEN

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Distribution & Retail <ul style="list-style-type: none"> - Manuelle Präsentation - Sortierung kleiner Objekte - Sannen von Behälterinhalt ▪ Warenlager <ul style="list-style-type: none"> - Endkontrolle, Kartons/ Objekte, Einzel- oder Mehrseitenscannung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Automotive <ul style="list-style-type: none"> - Teile-Rückverfolgbarkeit in der Montage ▪ Medizin & Pharma <ul style="list-style-type: none"> - Automatische Speicherung/ Wiederherstellung - Automatisierte Bestell-Fulfillment/-Prüfung |
|--|---|



TECHNISCHE DATEN

	PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Abmessungen	123 x 60,5 x 87 mm (4.84 x 2.38 x 3.42 in) mit Schutzabdeckung für Objektiv
Gewicht	482 g (17 oz.) mit Objektiv und interner Beleuchtung
Gehäusematerial	Aluminium
Betriebstemperatur	0° bis +50 °C (32 bis 122°F)
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C (-4 bis 158 °F)
Feuchtigkeit	90% nicht kondensierend
Schutzklasse	IP67

	LEISTUNG	
Optische Ausstattung	MATRIX 410N -5xx-xxx	MATRIX 410N -7xx-xxx
	SXGA (1280 x 1024)	UXGA (1600 x 1200)
	CMOS sensor	CMOS sensor
Bildrate	60 Bilder/Sekunde	45 Bilder/Sekunde
Lesewinkel	Max. Pitch: ± 35°; Tilt: 0-360°	
Lesbare Symbologie	1D and Stacked: IL 2/5, Code 128, Code 39, EAN/UPEC, PDF417, Micro PDF417, Pharmacode, GS1 DataBar (RSS) Familie, und viele mehr	
	2D: Data Matrix, QR Code, Micro QR, Maxicode, Aztec	
	Postal: Royal Mail, Japan Post, Planet, Postnet und viele mehr	
Kommunikationsinterface	RS232 + RS232C/RS422 bis zu 115.2 Kbit/s	
	Ethernet IEEE 802.3 10 Base T und IEEE 802.3U 100 BaseTX kompatibel	
Anschlussmöglichkeiten	ID-NET™-Port bis zu 1 Mbps	
Digitale Eingänge	Pass Through, Master/Slave, Ethernet Punkt zu Punkt	
Digitale Ausgänge	2 optoisoliert. Polaritätsunempfindlich und SW-programmierbar	
Programmiermethode	3 SW programmierbare PNP/NPN (kurzschlussgeschützt). Output aktuell 100 mA max, Sättigungsspannung < 3 V @ 100 mA	
	X-PRESS™ Mensch-Maschine-Schnittstelle	
Benutzerschnittstelle	Windows™ basierende SW (DL.CODE™) Ethernet link	
	X-PRESS™ Mensch-Maschine-Schnittstelle	
Code-Qualitätsprüfung	Beeper, programmierbarer Tastern, LEDs (Status, Com, Trigger, Good, Ready, Power on, Network presence, Good read Spot)	
	AIM DPM, ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416, ISO/IEC 16022, ISO/IEC 18004, AS9132A	
	ELEKTRISCHE KARAKTERISTIKEN	
Stromversorgung	10 bis 30 VDC	
Stromverbrauch	8 W max; 5W typisch	

MODELLE UND ZUBEHÖR

	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
Matrix 410N Grundgerät	937401082	MATRIX 410N 500-010 1.3MP-60FPS-ETH
	937401083	MATRIX 410N 700-010 2.0MP-45FPS-ETH
Objektiv	93ACC1793	LNS-1006 6MM C-MOUNT LENS
	93ACC1794	LNS-1109 9MM C-MOUNT LENS
	93ACC1795	LNS-1112 12,5MM C-MOUNT LENS
	93ACC1796	LNS-1116 16MM C-MOUNT LENS
	93ACC1797	LNS-1125 25MM C-MOUNT LENS
	93ACC1798	LNS-1135 35MM C-MOUNT LENS
	93ACC1799	LNS-1150 50MM C-MOUNT LENS
	Interne Beleuchtung	93A401019
93A401020		LT-002 INTERNAL LT RED WIDE ANGLE
93A401021		LT-003 INTERNAL LT WHITE NARROW ANGLE
93A401023		LT-005 INTERNAL LT BLUE FOR DPM
93A401022		LT-004 INTERNAL LT WHITE WIDE ANGLE
93A401024		LT-006 INTERNAL LT RED SUPERNARROW ANGLE
93A401030		LT-007 INTERNAL LT RED SUPERNAR+LASER P
93A401026		LT-010 HI POWER LT BLUE SUPERNARROW
93A400031		LT-011 HI POWER LT RED SUPERNARROW

Rev. 00, 02/2015



www.datalogic.com